



ESCABEAU ROULANT CASTA

- Montants section 60 x 24mm renforcés, permettant d'atteindre des hauteurs jusqu'à 4m80.
- Marches profondeur 85mm striées antidérapantes, fixées aux montants par triple expansion et sertissage carré anti-rotation.
- Barre stab côté béquilles, largeur 68cm, permettant de passer dans des portes de 70cm.
- 2 Stabilisateurs réglables en hauteur au mm permettent aux escabeaux roulants de se plaquer contre les murs ou les rayonnages.
- Roues Ø 125mm côté béquilles. Roues Ø 80mm côté marches, pivotantes et autobloquantes lorsqu'on monte sur l'escabeau.
- Plateforme de grandes dimensions 40,5 x 51cm, en fonte d'aluminium type caillebotis.
- Plateformes repliables en un seul geste, permettant de ranger ces plateformes roulantes pour libérer le passage.
- Garde-corps autour de la plateforme avec Plinthes, Sous lisse, et Lisse sur 3 côtés assurant la sécurité à l'utilisateur dans toutes les configurations de travail. Protection arrière côté accès par 2 sangles, garantissant la sécurité sur les 4 côtés de la plateforme.
- Garde-corps latéraux des plateformes repliables en un seul geste donnant une épaisseur pliée de 30cm à ces plateformes.



Fabriqué dans
l'UE



GARANTIE



Conforme à la norme **EN 131**

Réf	Nb de Marches / Échelons	Longueur Repliée (m)	Empattement (m)	Hauteur de Travail (m)	Hauteur Plateforme (m)	Poids (kg)
CTA-03	3	1,94	1,02	2,55	0,75	22
CTA-04	4	2,24	1,21	2,83	1,03	27
CTA-05	5	2,54	1,4	3,11	1,31	28
CTA-06	6	2,84	1,59	3,39	1,59	29
CTA-07	7	3,14	1,78	3,76	1,87	30
CTA-08	8	3,44	1,97	3,95	2,15	32
CTA-09	9	3,74	2,16	4,23	2,43	34
CTA-10	10	4,04	2,35	4,51	2,71	36
CTA-11	11	4,34	2,54	4,79	2,99	38