



ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

AC BANCHE


Fabriqué en
France

- Acier galvanisé.
- Ø des montants : 35 mm.
- Hauteur travail maxi : 6,60 m.
- Corps de base compact.
- Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
- Plancher aluminium - 1 trappe - plinthes alu intégrées.
- Surface plancher en tôle à damiers antidérapante.
- Passage libre hauteur 1,74 m.
- 4 stabilisateurs ajustables à hauteur.
- Roues ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- 4 manilles de grutage.
- Assemblage par soudure.



Conforme à la norme **EN 1004-1**

RÉFÉRENCE AC BANCHE 200 : LONGUEUR 2 M

- Longueur : 2.00 m - Largeur : 0,69 m
- Dim. extérieures : Long. : 1,90 m – Larg. : 0,79 m
- Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- Charge maxi admissible sur un plancher: 190 kg.



Conçu pour être gruté



Stabilisateurs réglables

Réf	Longueur (m)	Hauteur de Travail (m)	Largeur (m)	Nb de Plateformes	Hauteur Plateforme (m)	Poids (kg)
8220031	2	4,30	0,69	1	2,30	132
8220041	2	6	0,69	2	4	189
8220051	2	6,60	0,69	2	4,60	198