



ÉCHELLE SIMPLE GS

- Montants : section de 65 x 25 mm, jusqu'à 80 mm de hauteur en fonction de la hauteur verticale à gravir.
- Barreaux : carrés, section de 30 x 30 mm, fixés aux montants par sertissages carrés anti-rotation, forme carrée pour une meilleure adhérence et stries antidérapantes.
- Entraxe des barreaux : 300 mm pour un accès facile et sans fatigue.
- Patins : en caoutchouc haute sécurité enveloppants pour une adhérence maximale sur tous types de sols, fermant l'extrémité des montants.
- Largeur : 390 mm montants extérieurs
- Barre stabilisatrice : A partir de 3 mètres pour avoir une meilleure stabilité



Conforme à la norme **EN 131-7**



Fabriqué dans
l'UE



150Kg



GARANTIE

Réf	Nb de marches / Nb d'échelons	Longueur (m)	Hauteur D'accès (m)	Hauteur d'Appui (m)	Section Montants (mm)	Poids (kg)
GS200	6	1,99	2,95	1,90	25x65	4.6 kg
GS250	8	2,59	3,55	2,45	25x65	5.2 kg
GS300	9	2,89	3,85	2,75	25x65	5.5 kg
GS350/B	11	3,49	4,45	3,30	25x65	7.6 kg
GS400/B	13	4,09	5,01	3,85	25x65	7.5 kg
GS450/B	14	4,39	5,35	4,15	25x65	9.6 kg
GS500/B	16	4,99	5,95	4,70	25x65	10.7 kg
GS550/B	18	5,59	6,35	5,25	25x65	12.1 kg